

Fresh

Varmeflytningspakke til 3 rum

Art. Nr 196970
DB nummer 1253369
VVS nummer 353499990

- Et "kom i gang" kit til tre rum
- Kanalventilator
- 12 m plastkanaler med bøjninger, T-stykker og samlinger
- Lyddæpende slanger
- Indblæsningsventiler og udsugningsventil



Teknisk data

Spænding (V)	230V AC
Type motor	AC
Kapslingsklasse	IP X3
[ProductDuct]	100
[ProductUnpackageWidth]	0
[ProductUnpackageHeight]	0
[ProductUnpackageDepth]	0
Materiale	Plast
[ProductEtimCode]	EC011606

Beskrivelse

Varmeflytningspakke til flytning af overskydende varme fra brændeovn eller pejs fra et rum til tre tilstødende rum. Ved at flytte varmen til andre rum i boligen, får du en behageligere temperatur og et meget bedre indeklima og samtidig mindsker du dit energiforbrug. Pakken indeholder plastkanaler, indblæsningsventiler, udsugningsventil, lyddæpende slanger og kanalventilator med to hastigheder (kapacitet 145/187 m³/h, forbrug 24/37 W). Rumtermostat (Fresh nr. 195328), ekstra rør og andet tilbehør kan du købe separat hos vores forhandlere. For

optimal udnyttelse er det vigtigt, at kanalerne isoleres (isoleringsstrømpe Fresh nr. 395002). Udsugningsventilen placeres ovenover varmekilden og indblæsningsventilerne placeres i de rum hvor overskudsvarmen skal fordeles til. Huldimensionen for plastkanalerne er Ø105 mm. Installerer en rumtermostat (Fresh nr. 195328), tilsluttes den til ventilatoren, der så starter automatisk når temperaturen overstiger den indstillede værdi og stopper når temperaturen er under den indstillede værdi. Termostaten placeres ca. 4-5 m fra varmekilden.