

Fresh

Kanalventilator TF Ø100 mm

Art. Nr 430102
DB nummer 1613746
VVS nummer 353424100

- **Kompakt design**
- **Høj kapacitet**
- **Tre hastigheder**
- **Kan afmonteres**
- **Let at vedligeholde**



Ø100 mm kanalventilator som kan afmonteres. Aksial model med lige luftgennemstrømning. Ventilatoren har tre hastigheder, høj, mellem eller lav, dette styres via den elektriske forbindelse.

Funktioner

B

Teknisk data

Placering	Kanalventilator
Maks. Tryk (Pa)	200
[ProductFreeToAirM3H]	0
Lydtrykniveau 3m - dB (A)	21, 24, och 27
Strømforbrug (W)	0
Spænding (V)	230V AC
Tilslutning	1-fase
Isoleringsklasse	II
Type motor	AC
Kapslingsklasse	IP 44
[ProductUnpackageWidth]	298
[ProductUnpackageHeight]	230
[ProductUnpackageDepth]	175
Materiale	Plast
[ProductEtimCode]	EC001148

Beskrivelse

Beskrivelse/anvendelse

Kanalventilator som kan afmonteres. Aksial model med lige luftgennemstrømning. Ventilatorchassiset kan afmonteres, hvilket gør det muligt at rengøre kanalen indvendigt. Ventilatoren er beregnet til indblæsning og udsugning og kan monteres vertikalt og horisontalt.

OBS! Ventilatoren må ikke bruges som røggasventilator eller i et eksplosivt miljø, den indkommende luft må ikke overstige en temperatur på +40° C.

Montering

Ventilatoren kan monteres horisontalt eller vertikalt i kanalen. Skru ventilatoren fast i træreglar eller anden egnet konstruktion. Det anbefales, der minimum er en kanallængde på ca. 1 meter foran ventilatoren, dvs. på "sugesiden" og ved lodret installation er det vigtigt, at kanalåbningen er udstyret med en rist eller lignende, der forhindrer, at løse partikler og vand trænger ind i ventilatormotoren. Tilslut kanalen på den ene eller begge

sider afhængigt af brugen. Sørg for, at monteringen er stabil.

Vedligehold

Ventilatoren bør rengøres et par gange om året for optimal funktion. Før rengøring skal ventilatoren være spændingsløs. Det letter rengøringen at løsne de to klemmer på den ene side af ventilatoren. Ventilatoren kan derefter rengøres med en fugtig klud eller lignende.

Garanti

Ventilatoren har fem års garanti mod fabriksfejl. Reklamation sker til forhandleren.

Miljø og genbrug

Produktet er mærket med WEEE-symbolet, som betyder at ventilatoren ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal afleveres på genbrugsstation eller indsamlingssted.

Tilbehør



Hastighedsregulator

Art. Nr 195318



Fugtstyring

Art. Nr 195326



Termostat

Art. Nr 195328



TMLS Ø100 mm indblæsningsventil

Art. Nr 451024



Udsugningsventil Ø100

Art. Nr DVS100



FMLS Ø100 mm udsugningsventil

Art. Nr 451023



Ø100x1000 mm kanal plast rund

Art. Nr 841100



Ventilationstape PVC 50 mm x 10 mtr.

Art. Nr 840123



Spændebånd Ø60-165 mm 2 stk.

Art. Nr 361255



Ø102x3000 mm alu. flexslange

Art. Nr 381030



Ø100x600 mm lyddæmpende rør

Art. Nr 581401



Ventilations-/køkkenslange Ø105x1500 mm

Art. Nr 361015